



Полуавтоматические паллетоупаковщики производства Atlanta Stretch (Италия) - оборудование для упаковки груза на поддоне при помощи стретч пленки.

Используя для упаковки груза на паллете паллетоупаковщики PACK SOL (Италия), вы приобретаете:

- ➔ упаковку высокого качества
- ➔ сокращение процента испорченного груза
- ➔ более высокую скорость упаковки
- ➔ сокращение рабочих единиц
- ➔ возможность нормирования расхода пленки
- ➔ снижение расхода пленки на 30%

Модели Mytho EASY конструкция без колонны

- ➔ подъем каретки при помощи ПОДЪЕМНОГО ЦИЛИНДРА
- ➔ грузоподъемность до 2000 кг
- ➔ диаметр поворотного круга 1650 мм
- ➔ максимальный размер паллеты 1200 мм*1200 мм
- ➔ максимальная рабочая высота 2400 мм
- ➔ плавный старт
- ➔ фиксированная остановка
- ➔ регулировка скорости поворотного круга от 3 до 12 об/мин
- ➔ регулировка скорости перемещения каретки с пленкой от 1.3 до 5.4 м/мин
- ➔ изменение степени нахлеста пленки между слоями
- ➔ 3 автоматические программы обмотки
- ➔ возможность работать в ручном режиме
- ➔ установка усиленного количества витков вверху и внизу паллеты
- ➔ фотодатчик для определения высоты паллета
- ➔ питание 220 В, 0.7 кВт



Модель	Регулировка натяжения стретч пленки	Предварительное растяжение стретч пленки
MYTHO EASY FM	Механическое	Нет
MYTHO EASY FE	Электромагнитное	Нет
MYTHO EASY PS	Электромагнитное	Моторизированное, регулируемое при помощи смены шестеренок на 150%-200%-250%
MYTHO EASY PRS	Электромагнитное	Моторизированное, регулируемое 0-400 %

Дополнительные опции:

Загрузочная рампа – позволяет устанавливать груз на паллетоупаковщик при помощи гидравлической тележки
Диаметр поворотного круга – 1500 мм, 1800 мм, 2200 мм
Пневматический пресс- для легких и нестабильных грузов.
Увеличенный рычаг подъема каретки – до 2800 мм
Поворотный стол с E-образным вырезом
Специальное исполнения для эксплуатации при низких температурах

Модель Synthesi

- ➔ конструкция с колонной (подъем каретки - цепная передача)
- ➔ грузоподъемность до 1500 кг
- ➔ диаметр поворотного круга 1500 мм
- ➔ максимальный размер паллеты 1000 мм*1200 мм
- ➔ максимальная рабочая высота 2150 мм
- ➔ плавный старт
- ➔ фиксированная остановка
- ➔ регулировка скорости поворотного круга от 3 до 12 об/мин
- ➔ регулировка скорости перемещения каретки с пленкой от 1.3 до 5.4 м/мин
- ➔ изменение степени нахлеста пленки между слоями
- ➔ 3 автоматические программы обмотки
- ➔ возможность работать в ручном режиме
- ➔ установка усиленного количества витков вверху и внизу паллеты 1 до 10 об.
- ➔ фотодатчик для определения высоты паллета
- ➔ каретка FM – механическое натяжение стретч пленки
- ➔ питание 220 В, 0.7 кВт

Дополнительные опции:

Загрузочная рампа – позволяет загружать груз на паллетоупаковщик при помощи гидравлической тележки





Полуавтоматический робот – палетоупаковщик

Модель Sfera Easy

- применяется для упаковки нестандартных, крупногабаритных грузов.
- самостоятельно передвигается вокруг паллеты (моторизованный привод колес)
- питание: 2 аккумуляторные батареи по 100 А.ч.
- подъем каретки при помощи ПОДЪЕМНОГО ЦИЛИНДРА (передача ВИНТ-ГАЙКА)
- минимальный размер паллеты 600 мм*600 мм
- максимальный размер неограничен
- максимальная высота 2100 мм
- вокруг упаковываемого груза необходимо пространство 1150 мм
- возможны различные типы натяжений и предрастяжений пленки
- фотодатчик для определения высоты паллета
- две автоматические программы обмотки : ВВЕРХ, ВВЕРХ-ВНИЗ
- возможность работать в ручном режиме
- регулировка скорости движения робота
- регулировка скорости подъема каретки
- программирование количества витков ВВЕРХУ и ВНИЗУ паллет



Автоматические палетоупаковщики производства Atlanta Stretch (Италия) - оборудование для упаковки груза на поддоне при помощи стретч пленки, встраиваемое в производственные линии.



Модель Omega

- не требует присутствия оператора
- производительность до 140 пал/час
- каретка с пленкой движется по кольцу вокруг паллета
- специальная система отрезания и сваривания пленки
- размер паллеты 800мм*1200мм
- максимальный вес паллеты 1000 кг
- максимальная высота паллеты от 500 до 2300 мм
- скорость рольганга 18 м/мин
- высота рольганга 500 мм



Модель Revolution

- не требует присутствия оператора
- производительность до 80 пал/час
- каретка с пленкой, вращается при помощи специального рычага
- специальная система отрезания и сваривания пленки
- максимальная скорость вращения 30 об/мин
- минимальный размер паллеты 600 мм*800 мм
- максимальный размер паллеты 1200 мм*1400 мм
- возможность установления системы для накрывания верхней части паллеты с пленкой
- возможность использования каретки с предварительным растяжением стретч пленки



Модель Mytho A

- не требует присутствия оператора
- производительность 35-40 пал/час
- оснащена поворотным столом и приводными транспортерами
- каретка поднимается при помощи ПОДЪЕМНОГО ЦИЛИНДРА (передача ВИНТ-ГАЙКА)
- специальная система подсоединения, отрезания и сваривания пленки
- размер паллеты 800 мм*1200 мм
- максимальный вес паллеты 2000 кг
- максимальная высота паллеты от 500 до 2300 мм
- скорость рольганга 12 м/мин
- высота рольганга 500 мм